

# JMK-HIHNAPISTE KY

KULJETUS- JA TEHONSIIRTOHIIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS- JA LIITOSPALVELU  
PÄIVYSTYS 24H 0400 – 650 392

**Tyyppi: 150 Ratasvetoinen symmetrinen pyörölangasta kudottu (WG/PA)**



## Ratasveto:

Vähemmän huoltoa, parempi ohjautuvuus, pidempi käyttöikä.

## Kärkikäyttö:

WG/PA verkot kulkevat jopa 5,1mm kärjeltä, jolloin vähenee mm. tuotantohäiriöt ja hukkamateriaali.

## Ominaisuudet:

- Suora kulku
- Sisältää vetohammaspyörät muovi tai RST
- Sileähkö pinta
- Pieni avoin alue = voidaan käyttää pienille tuotteille
- Pitkä käyttöikä
- Ei suositella tahraaville materiaaleille

## Käyttökohteet:

Jäähdytys makeis ja suklaateollisuudessa, kuljettaminen kemianteollisuudessa, yleiskäyttö paistamiseen ja jäähdyttämiseen.

## Tekniset tiedot:

Poikkilankojen jako	5,08 • 12,70 mm
Verkon silmäjako	5,08 • 10,16mm
Poikkilankojen halkaisija	1,20 • 1,40 mm
Spiraalilankojen mitat	0,90 • 1,40mm
Normaalit materiaalit	Kirkas teräs • RST (SS-304 and SS-316)
käyttölämpötila	jopa 650°C
Reunojen viimeistely	hitsattu (G)
Leveys	30mm => 4000mm

TMK-Hihnapiste Ky  
Talttatie 5  
48400 KOTKA, FINLAND  
FI-0860945-1  
Puh. +358 (0)5 260 1162

Timo Tuukkanen  
timo.tuukkanen@tmkhihnapiste.fi  
0400 – 906 581  
Fax. +358 (0)5 260 1763

Juha Tuukkanen  
juha.tuukkanen@tmkhihnapiste.fi  
0400 – 290 996  
myynti@tmkhihnapiste.fi

